

## Monitor interaktywny **myBoard GREY UP**



**polski**

## Skrócona instrukcja obsługi PL

### ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- uchwyt montażowy typu VESA (500x400 dla 65" 600x400 dla 75", 750x400 dla 86");
- pilot zdalnego sterowania;
- 2 x podwójne magnetyczne pisaki;
- długi pisak;
- kabel audio 3,5 mm;
- kabel USB typu B;
- kabel HDMI;
- kabel VGA;
- kabel zasilający;

### KORZYSTANIE Z FUNKCJI DOTYKOWEJ I PODŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNEGO KOMPUTERA

1. W celu zachowania najwyższej jakości obrazu do podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC lub laptopa, zalecamy skorzystać z portu HDMI bądź DisplayPort. Użyj dołączonego do zestawu kabla HDM lub DisplayPort i podłącz swoje urządzenie do monitora.
2. Za pomocą kabla USB typu B dołączonego do zestawu, służącego do podłączenia funkcji dotykowej, połącz komputer z monitorem korzystając z dostępnego slotu z przodu monitora.
3. Upewnij się że przełącznik zasilana z tyłu monitora przestawiony jest w pozycję "OF".
4. Podłącz kabel zasilający korzystając z uziemionego gniazda.
5. Na obudowie monitora interaktywnego, naciśnij przycisk zasilania i uruchom urządzenie.
6. Uruchom zewnętrzny komputer bądź laptop.
7. Na obudowie monitora interaktywnego, naciśnij przycisk wyboru źródła sygnału i wybierz odpowiednie wejście do którego zostało podłączone urządzenie zewnętrzne.

### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA

- JEŻELI URZĄDZENIE POZOSTAJE DŁUŻSZY CZAS WYŁĄCZONE I NIE JEST UŻYWANE, TO W CELU OCHRONY PRZED EWENTUALNYMI USZKODZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z PRZEPIĘĆ SPOWODOWANYCH WYŁADOWANIAM I ATMOSFERYCZNYMI, NALEŻY JE BEZWGLĘD NIE ODŁĄCZYĆ OD ZASILANIA.
- PRZED KAŻDYM CZYSZCZENIEM URZĄDZENIA NALEŻY ODŁĄCZYĆ JE OD ZASILANIA.
- NIE NALEŻY STOSOWAĆ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO CZYSZCZENIA EKRANU MONITORA.
- ŚRODKI CZYSTOŚCI NALEŻY NANOSIĆ NA SZMATKĘ – NIGDY NIE STOSOWAĆ BEZPOŚREDNIO NA POWIERZCHNIĘ MONITORA. WOLNO STOSOWAĆ TYLKO MIĘKKIE I DELIKATNE MATERIAŁY.

## OSTRZEŻENIA

**UWAGA.** ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ Z URZĄDZENIEM, PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH NIŻEJ WYMIENIONYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA JAK I REGUŁ POSTĘPOWANIA Z URZĄDZENIEM.

### PARAMETRY ZASILANIA

- W PRZYPADKU, GDY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, URZĄDZENIE NIE BĘDZIE UŻYWANE, NALEŻY JE BEZWZGLĘDNI ODŁĄCZYĆ OD ZASILANIA.
- NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO PRZEDOWY DOSTARCZONE PRZEZ PRODUCENTA.
- NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ŻADNYCH ZMIAN W OBRĘBIE KABLA ZASILAJĄCEGO (PRZEDŁUŻANIE, SKRACANIE, MODYFIKOWANIE ITP.).
- NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE KABEL ZASILAJĄCY NIE JEST NARAŻONY NA USZKODZENIA MECHANICZNE I FIZYCZNE.
- PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, UPEWNIJ SIĘ CZY POSIADASZ ZGODNE ŹRÓDŁO ZASILANIA.
- URZĄDZENIE MUSI ZOSTAĆ PODŁĄCZONE DO UZIEMIENEGO ŹRÓDŁA PRĄDU.

### INSTALACJA URZĄDZENIA

- MONITOR NIE MOŻE BYĆ UMIESZCZANY W POBLIŻU URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH WYSOKIE POLE MAGNETYCZNE.
- URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ WYSTAWIANE NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH BĄDŹ INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA TAKICH JAK GRZEJNIKI ITP.
- NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE UMIESZCZONE JEST NA STABILNYM PODŁOŻU. UMIESZCZENIE MONITORA NA NIEPRZEZNACZONYCH DO TEGO MIEJSCACH MOŻE SPOWODOWAĆ JEGO USZKODZENIE.
- NA URZĄDZENIU NIE NALEŻY SIĘ WIESZAĆ, ANI STAWIAĆ CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW.
- W OKOLICY MONITORA NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ ŻADNYCH PŁYNÓW ORAZ ŹRÓDEŁ WODY, KTÓRE MOGĄ WYLAĆ SIĘ NA URZĄDZENIE POWODUJĄC JEGO USZKODZENIE.
- BEZPOŚREDNIE WYLEWANIE JAKIEJKOLWIEK CIECZY NA MONITOR JEST BEZWZGLĘDNI ZABRONIONE.

### EKRAN URZĄDZENIA

- W CELU CZYSZCZENIA NIE NALEŻY STOSOWAĆ WODY ANI INNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH.
- CZYSZCZENIE EKRANU POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE TYLKO ZA POMOCĄ MIĘKKIEJ, SUCHEJ ŚCIERECZKI.
- PRZED JAKĄKOLWIEK PRÓBĄ CZYSZCZENIA, NALEŻY BEZWZGLĘDNI ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE OD ZASILANIA.
- ABY NIE ZNISZCZYĆ EKRANU I ZACHOWAĆ JEGO WYSOKĄ JAKOŚĆ, NALEŻY STOSOWAĆ TYLKO PISAKI DOŁĄCZONE DO ZESTAWU. OSTRE BĄDŹ TARDE PRZEDMIOTY MOGĄ USZKODZIĆ URZĄDZENIE.
- WYKONANIE KOMPLETNEGO, GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA, MUSI ZOSTAĆ SKONSULTOWANE Z AUTORYZOWANYM SERWISEM URZĄDZENIA.

### WILGOTNOŚĆ I TEMPERATURA

- PRZED URUCHOMIENIEM I PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, W MOMENCIE KIEDY BYŁO ONO PRZENOSZONE Z ZIMNEGO OTOCZENIA, NALEŻY POZOSTAWIĆ JE ODŁĄCZONE NA CO NAJMNIJ 1 GODZINĘ.
- ABY UNIKNAĆ USZKODZENIA MONITORA, NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ URZĄDZENIA W POBLIŻU GRZEJNIKA.
- URZĄDZENIE POWINNO PRACOWAĆ W POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH TEMPERATURA WYNOŚI.
- URZĄDZENIE NIE MOŻE BYĆ NARAŻONE NA DZIAŁANIE MOKRYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
- POMIESZCZENIA W KTÓRYCH UŻYWANE JEST URZĄDZENIE POWINNY BYĆ CHŁODNE I SUCHE, A WILGOTNOŚĆ TAM PANUJĄCE POWINNA MIEŚCIĆ SIĘ W ZAKRESIE.

### BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- ZAWSZE UTYLIZUJ ZUŻYTE BATERIĘ W ODPOWIEDNI PRZEZNACZONY W TOWIM REJONIE DO TEGO SPOSÓB.
- NALEŻY UNIKAĆ KONTAKTU ZUŻYTYCH/NOWYCH BATERII Z ŹRÓDŁEM OGNIJA JAK I DZIEĆMI.
- PEŁNA KONSERWACJA URZĄDZENIA MUSI BYĆ WYKONANA TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ CERTYFIKOWANYCH SPECYLISTÓW.
- URZĄDZENIE POWINNO MIEĆ BEZPROBLEMOWY DOPŁYW POWIETRZA DO OTWORÓW WENTYLACYJNYCH.
- W TRAKCIE UŻYWANIA SŁUCHAWEK, NALEŻY ZMNIJSZYĆ POZIOM GŁOŚNOŚCI, W CELU UNIKNIĘCIA USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU. SŁUCHANIE MUZYKI Z WYSOKIM POZIOMEM GŁOŚNOŚCI, MOŻE USZKODZIĆ SŁUCH.